

**brekerzand 0 – 4 conform NEN-EN 13043  
voor toepassing in asfaltverhardingen**

**Nijhoff Grindmaatschappij B.V.**  
Bedrijvenpark 239  
Almelo



4.1.3 Korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden voor doorval volgens NEN-EN 13043			90% van de bepalingen vol- doen aan onderstaande grenswaarden voor de doorval
	algemeen	Gemiddelde	grens tov gemiddelde	
8	100	100		
5.6	98 - 100	100		
4	90 - 99	98	93 - 99	94 - 99
2	-	76	66 - 86	68 - 84
1	-	44		
0,5	-	25		
0,25		13		
0,125		5		
0,063		2,5	0 - 6	0 - 4

- |         |                                |                    |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 4.1.3   | Categorie                      | $G_A 90 G_{Tc10}$  |
| 4.1.6   | Korrelvorm                     | $F_{NR}$           |
| 4.1.8   | Hoekigheid fijn materiaal      | $E_{cs} Declared$  |
| 4.2.2   | Los Angeles                    | $LA_{25}$          |
| 4.2.3   | PSV                            | $PSV_{50}$         |
| 4.1.7.1 | Deeltjesdichtheid              | $2,6 - 2,7 Mg/m^3$ |
| 4.2.7.2 | Waterabsorptie                 | $WA_{24} 1$        |
| 4.3.3   | Lichtgewicht verontreinigingen | $MLPC0,1$          |
| 4.3.1   | Fysische samenstelling         | voldoet            |

Voor de overige eigenschappen vermeld in NEN-EN 13043 worden geen specificaties opgegeven.

**EG conformiteitsverklaring**

Ondergetekende, verklaart op grond van artikel 9 van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) namens **Nijhoff Grindmaatschappij B.V.**, gevestigd: Bedrijvenpark 239 te Almelo dat het in dit product specificatieblad genoemde product, afkomstig van de productie-eenheid te Almelo, voldoen aan de eisen in NEN-EN 13043 voor de eigenschappen genoemd in tabel ZA.1a van bijlage ZA van deze norm.

Het FPC systeem is door Eerland Certification beoordeeld en het FPC certificaat met nummer:

**EC-GRI-06-20001**

werd per 30 november 2006 toegekend

Almelo, 1 april 2010

getekend:

D.H. Mijnders  
Kwaliteitsmanager